

takumi

Takumi 2.1 TT

Een draaitafel heeft meerdere kritische aandachtspunten. Een motor en lager bijvoorbeeld veroorzaken trillingen. Trillingsgolven die via de basis, de toonarm en andere wegen het element en de naald bereiken zijn van grote invloed op de prestaties. Maar ook de naald zelf zorgt in de groef voor allerlei krachten die onder controle moeten blijven. Elke kracht en elk pad dat door trillingsgolven kan worden afgelegd dient te worden bekeken. Met de juiste keuze van materialen en bevestigingswijzen kunnen alle krachten in balans worden gebracht. Balans is het kernwoord bij het ontwerp van Takumi draaitafels.

De basis van de TT level 2.1DC is van gepolijst PMMA acryl. Dit materiaal heeft geen voorkeursrichting voor trillingsgolven. De platter – om die reden ook van acryl - is gefabriceerd op een precieze CNC machine. De maten zijn tot op een honderdste millimeter nauwkeurig en zorgen ook hier voor een perfecte balans.

De Takumi TT level2.1 staat op drie Aluminium voeten met een rubber ontkoppeling. Hierdoor is de draaitafel minder gevoelig voor trillingen in het audiomeubel ten gevolge van trillingen in de vloer of geluidsgolven door lage tonen uit de luidsprekers. De voeten zijn in hoogte verstelbaar.

De thin-wall titanium arm levert een positieve bijdrage aan het geheel. Het geringe eigen gewicht van de arm in combinatie met de hoge stijfheid van de armbuis en de vaste headshell zorgen voor meer detail in de weergave. De arm heeft een echte cardanische ophanging zoals alleen bij de betere draaitafels wordt toegepast.

De DC motor wordt gestuurd door een microcontroller gestuurde voeding. Standaard heeft de Takumi 33 1/3 en 45 toeren, optioneel kan worden gekozen voor een traploze snelheidsregeling met meting in vier decimalen.

Een Takumi is een draaitafel met passie ontworpen. Takumi is vertaald: vakmanschap: En dat hoor je!

De **TTlevel2.1SP** is gebaseerd op de Takumi 2.1 TT maar uitgerust met de SpeedPod.

De Speedpod is een externe unit die de snelheid weergeeft op een display.

Door middel van + en - toetsen kan de snelheid worden bijgesteld en eventueel worden opgeslagen in het 33 of 45 geheugen.

De Speedpod werkt ook op de TTlevel2.1DC en TTlevel3.1

De Takumi Level 2.1 (SP) zijn verkrijgbaar in transparant of zwart.

TTlevel3.1

Een meer klassiek vormgegeven draaitafel met alle kwaliteiten die een Takumi zo aantrekkelijk maakt.

Verkrijgbaar in een massief 2 centimeter dikke echt beuken of walnoot basis met zwarte acryl boven- en onderplaat.

De schakelaars voor toerental en armlift zijn vormgegeven zoals in de 70-er jaren, niet alleen makkelijk in gebruik maar ook gewoon erg leuk.

Een grammofoonplaat ligt direct op de Delrin platter, er mag geen mat worden gebruikt.

Het lager van een keramiek as in een bronzen huis met minerale olie zorgt voor een stille loop. Magneten verlagen de kogeldruk onderin het lager.

De snelheid wordt geregeld door een microcontroller gestuurde DC motor met Hall sensors zowel in de motor als onder de aluminium subplatter.

Spelen doet de TTlevel3.1 als de beste! Takumi = vakmanschap

Prijzen

Takumi 2.1	€ 1.499,- incl btw excl element	leverbaar in zwart acryl/transparant acryl
Takumi 3.1	€ 2.499,- incl btw excl element	leverbaar in beuken of walnoot houten plint
Speedpod	€ 295,- incl btw (in combinatie met gelijktijdige aanschaf Takumi TT € 195,-)	